REAGENTS DUKSAN

# 물질안전보건자료

Material Safety Data Sheet

## ■ 물질명 : 아세렌산나트륨[Sodium Selenite]

| CAS NO | KE NO | UN NO | EC NO |
|---|---|---|---|
| 10102-18-8 | KE-31605 | 2630 | 233-267-9 |

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 아세렌산나트륨[Sodium Selenite]

동의어 : 디나트륨 염 아셀렌 산(DISODIUM SALT SELENIOUS ACID)
디나트륨 아세렌산염(DISODIUM SELENITE)
디나트륨 셀렌 트리산화물(DISODIUM SELENIUM TRIOXIDE)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고용도 : 19. 실험용 화학물질(시약)
제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보
회사명 : 덕산약품공업(주)
주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로133번길 53
담당부서 : 관리부
긴급전화번호 : 031 - 495 - 4055 (평일, 08:30~17:30)

### 2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :
급성 독성 물질 경구 구분 3
급성 독성 물질 흡입 구분 3
수생환경 유해성 물질 구분 급성1
수생환경 유해성 물질 구분 만성1
특정표적장기 독성 물질(반복노출) 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
◯ 그림문자 :



◯ 신호어 : 위험

◯ 유해 · 위험 문구 :
H301 삼키면 유독함
H331 흡입하면 유독함

H373　장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS)).
H400　수생생물에 매우 유독함
H410　장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

◯ 예방조치문구

**예방**
P260 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.
P261 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 철저히 취급 부위를 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.

**대응**
P301+P310　삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P304+P340　흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P311　의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P314　불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321　응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
P330　입을 씻어내시오.
P391　누출물을 모으시오.

**저장**
P403+P233　환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405　잠금장치를 하여 저장하시오.

**폐기**
P501　폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성
◯　NFPA 보건 :　3.　화재 :　0.　반응성 :　0.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : Sodium Selenite
관용명 및 이명 : DISODIUM SALT SELENIOUS ACID
CAS NO : 10102-18-8
함유량 : 100 %

## 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :
눈을 문지르지 마시오.
많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
즉시 의사의 치료를 받으시오.
콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉 했을 때 :
오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오

즉시 의사의 치료를 받으시오.
취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때 :
다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
필요에 따른 조치를 취하시오.
즉시 의사의 치료를 받으시오.
호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때 :
구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
즉시 물로 입을 씻어내시오.
즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :
오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

## 5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제 :
이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :
가열시 용기가 폭발할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :
구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

## 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 :
엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
용기에 물이 들어가지 않도록 하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 :
누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거방법 :
다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
작은 고체상 유출 : 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
누출된 물질은 적당한 용기에 쓸어 담고 오염된 장소를 청소하시오.
폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하시오.
하수구, 수계로 유입되지 않도록 하시오.

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
취급/저장에 주의하여 사용하시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법 :
용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
직사광선을 피하시오.
원래의 용기에만 보관하시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
밀폐용기에 담아 수거하시오.
상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오.
취급시 음식물을 섭취하거나 흡연하지 말 것.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 :
국내규정 : TWA : 0.2 mg/㎥ - 셀레늄 및 그 화합물
ACGIH 규정 : 자료없음
생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리방법 :
가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인보호구

◯ 호흡기 보호 :

해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
사용전에 경고 특성을 고려하시오.
분진, 미스트, 흄용 호흡보호구
방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재)
고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

◯ 눈 보호 :

해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

◯ 손 보호 :

해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

◯ 신체보호 :

해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

## 9. 물리 화학적 특성

가. 외관
성상 : 고체
색상 : 흰색
나. 냄새 : 없음
다. 냄새역치 : 자료없음
라. pH : 약한 염기성
마. 녹는점/어는점 : 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 해당없음
사. 인화점 : 자료없음
아. 증발속도 : 해당없음
자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
카. 증기압 : 해당없음
타. 용해도 : 898 g/L (25℃)
파. 증기밀도 : 해당없음
하. 비중 : 3.1
거. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
너. 자연발화온도 : 자료없음
더. 분해온도 : 자료없음
러. 점도 : 자료없음
머. 분자량 : 172.94

## 10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 :
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

나. 피해야 할 조건 :
열

다. 피해야 할 물질 :
자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질 :
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
부식성/독성 흄

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :
호흡기: 자료없음
경구: 삼키면 유독함
눈, 피부: 자료없음

나. 건강 유해성 정보
○ 급성독성
경구 : LD50 7 ㎎/kg Rat (ECHA)
경피 : 자료없음
흡입 : Dust 0.052 ㎎/ℓ < LC50 < 0.51 ㎎/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP) (ECHA)

○ 피부부식성 또는 자극성 : 피부 부식성 / 자극성 시험 결과, 피부 자극성이 나타남 (발적, 화상, 변색) (NITE)

○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 사람을 이용한 심한눈 손상 / 자극성 실험결과, 자극이 나타남 (적색, 고통, 손상) (NITE)

○ 호흡기과민성 : 자료없음

○ 피부과민성 : 마우스 (암)를 이용한 피부과민성 실험결과, 피부과민성이 나타남 (OECD Guideline 429, GLP) (ECHA)

○ 발암성
산업안전보건법 : 자료없음
노동부고시 : 자료없음
IARC : Group 3 (Selenium and selenium compounds)
OSHA : 자료없음
ACGIH : 자료없음
NTP : 자료없음
EU CLP : 자료없음

○ 생식세포변이원성 : 시험관내 포유루 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 양성 (OECD Guideline 473, GLP) 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 양성 (OECD Guideline 471 ,GLP) 시험관내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성 (유사물질,OECD476) 생채내 포유류를 이용한 염색체이상 시험결과 음성 (chromoSome aberration assay)

○ 생식독성 : 마우스 (암/수) 를 이용한 생식독성 실험결과, 별다른 징후가 보이지 않음 (NOAEL-0.5 ㎎/kg bw/day ,other guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) , GLP) 마우스를 이용한 발달독성/최기형성 실험결과, 모체독성을 유발하지 않았으나 발정주기는 길어지고 태아체중은 감소함. (. (NOAEL=3 ppm (nominal) ,Female mice were given drinking water containing sodium selenite (3 ppm and 6 ppm selenium) at two different dose levels for approximately 1 month before gestation and thereafter up to day 18 of gestation. Examinations were undertaken to evaluate effects of the test item on 암컷 fertility and

embryo-/foetotoxicity and te랫드ogenicity.)

○ 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 사람을 이용한 급성독성 시험 결과, 중추 신경계, 혈액, 신장, 간장에 영향을 일으킴. 급성독성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음

○ 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 사람을 이용한 반복독성시험 결과, 중추신경계 , 혈액 , 신강 , 간장에 영향

○ 흡인유해성 : 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성 :
어류 : LC50 3.4 ㎎/ℓ 96 hr (Morone saxatilis)
갑각류 : LC50 0.55 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (other guideline: EPA-660/3-75-009: Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebrates, and Amphibians)
조류 : ErC50 44.24 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201 , GLP)

나. 잔류성 및 분해성 :
잔류성 : 자료없음
분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 :
농축성 : BCF 12 (NITE)
생분해성 : 자료없음

라. 토양 이동성 :
자료없음

마. 오존층 유해성 :
해당없음

바. 기타 유해 영향 :
Fish, (Salmo gairdneri) NOEC (90 day) ≥ 21 μg/ℓ, (Salmo gairdneri (rainbow trout) fry were exposed to waterborne selenium as sodium selenite for a period of 90 days under flow-t hr ough conditions using a proportional diluter. Five concentrations and a control were tested. Test concentrations were analytically verified.) crustaceans, (Allorchestes compressa) NOEC (21 day) = 44 μg/ℓ, (In this study, first instar juveniles of the marine amphipod species Allorchestes compressa were exposed for 4 weeks to waterborne selenium in a flow-t hr ough system. Both survival and growth were monitored.) Algae (Selenastrum capricornutum) NOEC (72 hr) = 4 570 μg/ℓ, (Growth rate, OECD Guideline 201, GLP)

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :
2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항 :
사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 : 2630

나. 유엔 적정 선적명 : 셀렌산염 또는 아셀렌산염(SELENATES or SELENITES)

다. 유엔 적정 선적명 :
운송에서의 위험성 등급 : 6.1
용기등급 : 1
해양오염물질 : 해당됨

라. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :
지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
화재시 비상조치 : F-A

유출시 비상조치 : S-A

## 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :
작업환경측정물질 : 해당됨
노출기준설정물질 : 해당됨
관리대상유해물질 : 해당됨
특수건강검진대상물질 : 해당없음
PSM대상물질 : 해당없음
제조등금지물질 : 해당없음
허가대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :
유독물질 : 해당됨
사고대비물질 : 해당없음
제한물질 : 해당없음
허가물질 : 해당없음
금지물질 : 해당없음
배출량조사대상화학물질 : 해당됨

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제 :
- 기존화학물질 : 해당됨
- 신규화학물질 : 해당없음
- 중점관리물질 : 해당없음
- 유해성미확인물질 : 해당없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :
. 해당없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :
지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제 :
잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국제규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 45.3599/4535.99 kg 100/10000 lb
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
EU 분류정보(확정분류결과) : Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2
EU 분류정보(위험문구) : H300 H331 H317 H411
EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처
◯ 한국안전보건공단(KOSHA)
◯ 국립환경과학원 화학물질정보처리시스템(NCIS)
◯ 소방청 국가위험물통합정보시스템
◯ 본 MSDS는 KOSHA, NCIS, ECHA, NITE, NLM, SIDS, ICSCs, IPCS, ESIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자
◯ 개정횟수 : 7
◯ 최종 개정일자 : 2019-07-22

라. 기타
자료없음

변경된 MSDS가 홈페이지에 있으니 www.duksan.kr 에서 최신 MSDS를 출력 하세요.
본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.
본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.