REAGENTS DUKSAN

물질안전보건자료

Material Safety Data Sheet

■ 물질명 : N/10 - 과염소산 (0.1M)(아세트산용액)[N/10-Perchloric Acid (0.1M)(아세트산용액)]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
자료없음	자료없음	2789	자료없음

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : N/10 - 과염소산 (0.1M)(아세트산용액)[N/10-Perchloric Acid (0.1M)(아세트산용액)]

동의어 : N/10-과염소산 (0.1M)(아세트산용액)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고용도 : 19. 실험용 화학물질(시약)
제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보
회사명 : 덕산약품공업(주)
주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로133번길 53
담당부서 : 관리부
긴급전화번호 : 031 - 495 - 4055 (평일, 08:30~17:30)

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :
인화성 액체 구분 3
피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
◯ 그림문자 :



◯ 신호어 : 위험

◯ 유해 · 위험 문구 :
H226 인화성 액체 및 증기
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

○ 예방조치문구

예방
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P260 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 철저히 취급 부위를 씻으시오.
P280 화학물질용 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하시오.

대응
P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 (분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무)을(를) 사용하시오.

저장
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성
○ NFPA 보건 : 3. 화재 : 2. 반응성 : 1.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : Perchloric acid
관용명 및 이명 : Hyperchloric acid
CAS NO : 7601-90-3
함유량 : 1 %

화학 물질명 : Acetic acid
관용명 및 이명 : Glacial Acetic acid
CAS NO : 64-19-7
함유량 : 88~92 %

화학 물질명 : Acetic anhydride
관용명 및 이명 : Acetic acid Anhydride
CAS NO : 108-24-7
함유량 : 7~10 %

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :
- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉 했을 때 :
- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때 :
- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때 :
- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :
- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제 :
- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :
- 인화성 액체 및 증기
- 금속을 부식시킬 수 있음.
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 인화성/연소성물질
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
- 대부분 물보다 가벼우니 주의하시오
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.
- 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있다.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 :
- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』 항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 :
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

다. 정화 또는 제거방법 :
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.
- 플라스틱 용기를 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :
- 폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하시오
- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
- 정전기 방지 조치를 취하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.

- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오. - 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기 중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.

나. 안전한 저장 방법 :
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 원래의 용기에만 보관하시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 :

◯ 국내노출기준
- [Acetic acid] : TWA : 10 ppm, STEL : 15 ppm
- [Acetic anhydride] : TWA : 1 ppm, STEL : 3 ppm
- [Perchloric acid] : 해당없음

◯ ACGIH노출기준
- [Acetic acid] : TWA 10 ppm (25 mg/m3) STEL, 15 ppm (37 mg/m3)
- [Acetic anhydride] : TWA, 1 ppm (4.2 mg/m3), STEL, 3 ppm (136 mg/m3)
- [Perchloric acid] : 해당없음

◯ 생물학적 노출기준 : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리방법 :
- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인보호구

◯ 호흡기 보호 :
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 분진, 미스트, 흄용 호흡보호구
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재)
- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

◯ 눈 보호 :
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

◯ 손 보호 :
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

◯ 신체보호 :
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리 화학적 특성

가. 외관
  성상 : 액체
  색상 : 무색
나. 냄새 : 자료없음
다. 냄새역치 : 자료없음
라. pH : 자료없음
마. 녹는점/어는점 : 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
사. 인화점 : 자료없음
아. 증발속도 : 자료없음
자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
카. 증기압 : 자료없음
타. 용해도 : 자료없음
파. 증기밀도 : 자료없음
하. 비중 : 자료없음
거. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
너. 자연발화온도 : 자료없음
더. 분해온도 : 자료없음
러. 점도 : 자료없음
머. 분자량 : 자료없음

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 :
- 인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 인화성/연소성물질
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음

나. 피해야 할 조건 :
- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 :
- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :
- 호흡기 : 자료없음
- 경구 : 자료없음
- 눈·피부 : 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

◯ 급성독성

경구 :
- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [Acetic acid] : LD50 3310 ㎎/㎏ Rat (Read across 127-09-3) (ECHA)
- [Acetic anhydride] : LD50 630 ㎎/㎏ Rat (ECHA)
- [Perchloric acid] : LD50 1100 ㎎/㎏ Rat (RTECS)

경피 :
- 제품 (ATEmix) : 1000mg/kg < ATEmix ≤ 2000mg/kg
- [Acetic acid] : LD50 1060 ㎎/㎏ Rabbit (NITE)
- [Acetic anhydride] : 자료없음
- [Perchloric acid] : 자료없음

흡입 :
- 제품 (ATEmix) : 증기 20.0mg/L < ATEmix ≤ 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [Acetic acid] : 증기 LC50 > 16000 ppm 4 hr Rat (ECHA)
- [Acetic anhydride] : 증기 LC50 2 ~ 10 mg/L 4hr (NIER)
- [Perchloric acid] : 자료없음

◯ 피부부식성 또는 자극성 :
- [Acetic acid] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과OECD TG 404, 아세트산 3.3% 또는 10% 수용액은 토끼피부에 약간 자극성을 나타냄primary dermal irritation index PDII=0.5-1.1 (ECHA), 동물 실험에서 피부의 괴사 및 화상이 나타남 (NITE)
- [Acetic anhydride] : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 1B로 분류됨 (NIER, EU Harmonized)
- [Perchloric acid] : 부식성(HSDB)
- 환경부 화학물질관리법 유독물질고시에 따라 분류하지 않음.

◯ 심한 눈손상 또는 자극성 :
- [Acetic acid] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과(OECD TG 405), 10% 아세트산은 눈에 자극성을 보임. 홍반지수=2.67/4, other: 각막부종=87 (ECHA), 토끼에서 눈에 심한 손상을 일으킴, 영구적인 각막 손상을 일으킴, 사람에게서 사고로 각막의 마비나 혼탁을 일으킴 (NITE)
- [Acetic anhydride] : 자료없음
- [Perchloric acid] : 부식성(HSDB)

◯ 호흡기과민성 : 자료없음

◯ 피부과민성 : 자료없음

◯ 발암성

산업안전보건법 : 해당없음
노동부고시 : 해당없음
IARC : 해당없음
OSHA : 해당없음
ACGIH : 해당없음
NTP : 해당없음
EU CLP : 해당없음

◯ 생식세포변이원성 :
- [Acetic acid] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과OECD TG 473, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 생체 내 랫드를 이용한 소핵시험결과EU Method B.12, GLP, 음성 (ECHA)

- [Acetic anhydride] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류 배양세폴르 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험, 결정못내림, 생체 내 소핵시험결과EU Method B.12, 음성 (ECHA)
- [Perchloric acid] : 자료없음

○ 생식독성 :
- [Acetic acid] : 랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과EU Method B.31, 태아생존, 연조직 또는 골격조직에서 보이는 기형 수에 영향없음NOAELdevelopmental toxicity=1 600 mg/kg bw/day (ECHA)
- [Acetic anhydride] : 랫드를 이용한 흡입태아발달독성시험결과, 모체 독성으로 시끄러운 호흡, 심각한 음식/물 소비감소, 체중손실나타남. 배독성으로는 수태 수, 착상 수, 재흡수에 의한 새끼손실, 수태기간 LOAEC(모체독성) 24 ppm (analytical), NOAEC(배독성) 24 ppm (analytical) 수태한 랫드를 대상으로 흡입노출시험결과 모체동물에게 중증 호흡기자극 및 체중감소 (NOEL 25 ppm) (HSDB)
- [Perchloric acid] : 자료없음
- 환경부 화학물질관리법 유독물질고시에 따라 분류하지 않음.

○ 특정 표적장기 독성 (1회노출) :
- [Acetic acid] : 사람에서 빙초산 또는 다량의 아세트산을 섭취한 후, 파종성 혈관내 응고장애, 심한 용혈, 허혈성 신부전을 일으킨 사례보고가 있음. 이에따라 구분 1(혈액)으로 분류함. 또한 사람에서 흡입 노출에 의한 코, 상기도, 폐에 대한 자극성이 기재됨. 「인간이 증기를 흡입하면 기도 부식성, 폐수종이 보일 수 있다」라고 기재됨. 실제로 석유화학공장에서 사고에 의한 노출로 기도폐색과 간질성폐렴을 발병한 보고가 있음. 이에 따라 구분 1(호흡기계)로 분류함. (PATTY, ACGIH)
- [Acetic anhydride] : 자료없음
- [Perchloric acid] : 자료없음
- 환경부 화학물질관리법 유독물질고시에 따라 분류하지 않음.

○ 특정 표적장기 독성 (반복노출) :
- [Acetic acid] : 랫트 수컷을 대상으로 8주동안 경구아만성반복독성시험결과, 혈압상승, 레닌활성-혈장(plasma renin activity)감소 관찰됨, 분류되지 않음 NOAEL=290 mg/kg bw/day nominal (ECHA)
- [Acetic anhydride] : 랫드암/수를 대상으로 90일 아만성흡입반복독성시험결과, 호흡기의 조직학적 변화 NOEL 1 ppm 랫드를 대상으로 13주 흡입노출시험결과, 눈 및 호흡기 자극비강, 후두, 기도, 폐, 체중 감소 관찰됨, 분류되지 않음 (HSDB, ECHA)
- [Perchloric acid] : 자료없음

○ 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성 :
○ 어류
- [Acetic acid] : LC50 >1000 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [Acetic anhydride] : LC50 1000 96 hr Oncorhynchus mykiss(Read-across, OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- [Perchloric acid] : ((Species : CYPRINUS CARPIO) LC100(24 HR) 180 PPM (HSDB))
○ 갑각류
- [Acetic acid] : EC50 >300.82 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [Acetic anhydride] : EC50 >300.82 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(Read-across, OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [Perchloric acid] : 자료없음
○ 조류
- [Acetic acid] : EC50 >1000 ㎎/ℓ 72 hr Skeletonema costatum(ISO 10253, GLP) (ECHA)
- [Acetic anhydride] : ErC50 >300.82 ㎎/ℓ 72 hr Skeletonema costatum (Read-across , ISO 10253, GLP) (ECHA)
- [Perchloric acid] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :
○ 잔류성
- [Acetic acid] : log Kow -0.17 (25 °C, pH 7) (ECHA)

- [Acetic anhydride] : log Kow -0.58 (NITE)
- [Perchloric acid] : 자료없음
◯ 분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 :
◯ 생물 농축성 : 자료없음
◯ 생분해성
- [Acetic acid] : 96% 20 day(ECHA), Biodegradability = 74 (%) (NITE)
- [Acetic anhydride] : 96 % 20 day Other(Biooxidation, Read-across)
- [Perchloric acid] : 자료없음

라. 토양 이동성 :
- [Acetic acid] : Koc 1.153 (TGD guideline, QSAR)(ECHA)
- [Acetic anhydride] : Koc 1.399 (Estimate) (ECHA)
- [Perchloric acid] : 자료없음

마. 오존층 유해성 :
해당없음

바. 기타 유해 영향 :
자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :
- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항 :
- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 : 2789

나. 유엔 적정 선적명 : ACETIC ACID, GLACIAL OR ACETIC ACID SOLUTION, WITH MORE THAN 80 PERCENT ACID, BY MASS

다. 유엔 적정 선적명 :
- 운송에서의 위험성 등급 : 8(3)
- 용기등급 : II
- 해양오염물질 : 해당없음

라. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :
지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
화재시 비상조치 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
유출시 비상조치 : S-C (Flammable corrosive liquids)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :
- 작업환경측정물질 : 해당됨
- 노출기준설정물질 : 해당됨
- 허용기준설정물질 : 해당없음
- 관리대상유해물질 : 해당됨
- 특수건강검진대상물질 : 해당됨
- PSM대상물질 : 해당됨
- 제조등금지물질 : 해당없음
- 허가대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :
- 유독물질 : 해당됨
- 사고대비물질 : 해당없음
- 제한물질 : 해당없음
- 허가물질 : 해당없음
- 금지물질 : 해당없음
- 배출량조사대상화학물질 : 해당됨

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제 :
- 기존화학물질 : 해당됨
- 신규화학물질 : 해당없음
- 중점관리물질 : 해당없음
- 유해성미확인물질 : 해당없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :
. 해당없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :
- 본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물 관리법에 따라 폐기해야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 :
- 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국제규제 :
- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처
○ 한국안전보건공단(KOSHA)
○ 국립환경과학원 화학물질정보처리시스템(NCIS)

◯ 소방청 국가위험물통합정보시스템
◯ 본 MSDS는 KOSHA, NCIS, ECHA, NITE, NLM, SIDS, ICSCs, IPCS, ESIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자
◯ 개정횟수 : 8
◯ 최종 개정일자 : 2024-02-15

라. 기타
- 자료없음

변경된 MSDS가 홈페이지에 있으니 www.duksan.kr 에서 최신 MSDS를 출력 하세요.
본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.
본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.